


GARDENA-System-Kupplungen
bis 10 bar

Typ Messing:
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: PA
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 0 - 8 bar
Medien: Wasser

Typ GARDENA:
Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM
Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C
Betriebsdruck: 0 - 10 bar
Medien: Wasser

Kupplungsstecker mit Innengewinde (Hahnstücke)


Typ Messing	Typ GARDENA	Gewinde innen
WSKS 12 I	WSKS 12 IK	G 1/2"
WSKS 34 I	WSKS 34 IK	G 3/4"
WSKS 10 I	WSKS 10 IK	G 1"

Kupplungsstecker mit Außengewinde (Geräteadapter)


Typ Messing	Typ GARDENA	Gewinde außen
---	WSKS 14 K	G 1/4"
WSKS 12	---	G 1/2"
WSKS 34	WSKS 34 K	G 3/4"

Kupplungsdosen mit Schlauchanschluss


Typ Messing	Typ GARDENA	Schlauch Ø innen
Standard		
WSKDS 13	WSKDS 13 K	13 (1/2")
WSKDS 19	WSKDS 19 K	19 (3/4")
mit Wasserstop		
WSKDS 13 A	WSKDS 13 AK	13 (1/2")
WSKDS 19 A	WSKDS 19 AK	19 (3/4")

Kupplungsdose mit Außengewinde (zum Geräteanschluss)


Typ GARDENA	Gewinde außen
WSKDG 34 K	G 3/4"

Kupplungsdose mit Innengewinde


Typ Messing	Gewinde innen
WSKDG 34 I	G 3/4"

Schlauchverbinder (Reparaturen)


Typ Messing	Typ GARDENA	Schlauch Ø innen
WSS 13	WSS 13 K	13 (1/2")
WSS 19	WSS 19 K	19 (3/4")

Kupplungsstecker (Kupplungsverbinder)


Typ Messing	Typ GARDENA
WSKS	WSKS K

Kupplungsstecker (Y-Kupplungsverbinder)


ohne Kugelhahn

Typ Messing	Typ GARDENA
ohne Kugelhahn	
WSY KS	WSY KS K
mit Kugelhähnen	
WSY KSA	---



mit Kugelhähnen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.