

5/2-Wege & 5/3-Wege ISO-Ventile (ISO 5599-1)

ISO Größe 3

Bauform Magnetspule³⁾: N (Steckergröße 1)

Typ	Funktion	ISO	Durchfluss	Betriebsdruck	Symbol
5/2 Wege					
MI 03 510 HN **	Federrückstellung ¹⁾	3	4150 l/min.	2 - 10 bar	
MI 03 511 HN **	Federrückstellung ²⁾	3	4150 l/min.	2 - 10 bar	
MI 03 520 HN **	Impulsventil	3	4150 l/min.	2 - 10 bar	
5/3 Wege					
MI 03 530 HN **	Mittelstellung geschlossen	3	4150 l/min.	3 - 10 bar	
MI 03 533 HN **	Mittelstellung entlüftet	3	4150 l/min.	3 - 10 bar	


1) Luffeder, 2) mechanische Feder, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 771

Bestellbeispiel: MI 03 510 HN **

Standardtyp

Verfügbare Spannungsvarianten:

24V DC (Standard)	-24V=
230V AC (Standard)	-230V
12V DC	-12V=
48V DC	-48V=
24V AC	-24VAC
42V AC	-42VAC
115V AC	-115V



Maße finden Sie in den Artikel details in unserem [Online-Shop!](#)




i Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

Anschlussplatten (ISO 5599-1)

ISO Größe 3

Lieferumfang: Platte ohne Flanschdichtung und Befestigungsschrauben

Typ	ISO-Form	Beschreibung
MI 031	A	Einzelanschlussplatte, Anschluss seitlich
MI 035/1	C	Verkettungsplatte einfach, Abgänge unten
MI 03/E	E	Endplatten (1 Paar)
MI 03-V		Verschlussplatte für Leerstationen, inkl. Flanschdichtung und Befestigungsschrauben



Hauptabmessungen - Anschlussplatten (ISO 5599-1)

ISO Größe 3

